



ProviSeal 2510-3

ProviSeal 2510-3 is een premium afdichtingstape met een hoogwaardige PE-drager en een sterke acrylaatdispersielijmlaag.

Toepassing

De zelfklevende ProviSeal 2510-3 is geschikt voor de verlijming van alle standaard dampremmende lagen op bijna alle ondergronden, inclusief PP, PE en vlies. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van dampremmende lagen op deuren, gordingen en ramen, maar ook voor doorvoeringen zoals kabels, leidingen en spanten. De tape heeft een zeer goede hechting met poymeerkitten.

Eigenschappen

- ▶ Voor luchtdichte verbinding
- ▶ Voldoet aan de eisen van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
- ▶ De tape past zich perfect aan op oneffen oppervlakken en constructiebewegingen
- ▶ Beperkt dampdiffusie met een sd-waarde van ca. 30 m
- ▶ Hoge weerstand tegen vocht en water
- ▶ Lijm bestand tegen veroudering en met uitstekende kleefkracht
- ▶ Lage emissies volgens EMICODE EC1Plus
- ▶ Vrij van APEO oppervlakteactieve stoffen

Voorbehandeling

- ▶ Hechtvlakken moeten droog, stabiel, schoon en vrij van vervuiling zijn voor een goede hechting
- ▶ Ondergronden dienen vooraf op hun hechting worden gecontroleerd



Veiligheidsblad

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften

Verpakking

10 rollen per doos; 600 rollen per pallet

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking)

Technische specificaties

Afmetingen: lengte: 25 m; breedte: 60 mm

Kleur: groen

Drager: transparante PE-folie met diagonaal filamentgaas

Lijm: oplosmiddelvrije acrylaatdispersie; 210 g/m²

Voering: wit gesiliconiseerd papier

Dikte: 300 µm (zonder liner)

EN 1942

Hechting: 27 N/25 mm

EN 1939

Afpelsterkte: 42 N/25 mm

EN 1939

Afschuifsterkte: 6 g/625 mm²

EN 1943

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10°C, aanbevolen vanaf +5°C

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C

Bestendigheid tegen veroudering, vocht en UV-straling: zeer goed