



ProviSeal 2510-3

ProviSeal 2510-3 er en premium tætningstape med en højkvalitets PE-bærer og et stærkt akrylat-dispersionsklæbende lag.

Tilpasning

Den selvklæbende ProviSeal 2510-3 er velegnet til limning af alle standard dampspærre, inklusive PP, PE og fleece. Specielt udviklet til limning af foringer som kabler, rør og spær. Tapen har en meget god vedhæftning med polymer og silikone fugemasse.

Egenskaber

- ▶ Tapen tilpasser sig perfekt til ujævne overflader og konstruktionsbevægelser
- ▶ Begrænser dampdiffusion med en SD-værdi på cirka 30 m
- ▶ Høj modstandsdygtighed over for fugt og vand
- ▶ Modstandsdygtig over for ældning og med fremragende vedhæftning Lave emissioner i henhold til EMICODE EC1Plus
- ▶ Fri for APEO overfladeaktive stoffer

Brugsanvisning

- ▶ Limoverflader skal være tørre, stabile, rene og fri for forureninger for god vedhæftning
- ▶ Underlaget skal kontrolleres på forhånd





Sikkerhedsblad

Der er ingen specifikke sikkerhedsforskrifter

Emballage

10 ruller pr kasse
600 ruller pr pallet

Holdbarhed / Opbevaring

24 måneder (tør, støvfri, i original emballage)

Technische specificaties

Dimensioner: længde: 25 m; bredde: 60 mm

Farve: grøn

Bærer: transparent PE-film med diagonalt filamentnet

Lim: opløsningsmiddelfri akryldispersion; 210 gsm

Liner: hvidt silikoniseret papir

Tykkelse: 300 µm (uden foring) (EN 1942)

Vedhæftning: 27 N/25 mm (EN 1939)

Skrællestyrke: 42 N/25 mm (EN 1939)

Forskydningsstyrke: 6 g/625 mm² (EN 1943)

Forarbejdningstemperatur: fra -10°C, anbefales fra +5°C

Temperaturmodstand: -40°C til +80°C

Modstandsdygtighed over for ældring, fugt og UV-stråling: meget god