



ProviSeal 2560 afdichtingstape, UV, zwart

Veelzijdige en zeer duurzame afdichtingstape met volledige kleefkracht aan één zijde voor betrouwbare windvaste verlijming in dak- en geveltoepassingen.

Toepassing

- ▶ Verlijming van dakbedekkingsonderlagen of dakmembranen op schuine daken en op alle gevelmembranen; ook ideaal voor gedeeltelijk open gevels
- ▶ Verlijming van membraanoverlappingsen
- ▶ Aansluiting van de membranen op ramen, nok, dak, schoorsteen, deuren, alsmede hoekige en ronde vormen

Eigenschappen

- ▶ Het allernieuwste winddichting
- ▶ Voldoet aan de eisen van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
- ▶ Zijdelings rekbare, zeer stabiele rug van UV-gestabiliseerde folie met diagonaal PET-gaas
- ▶ Zeer verouderingsbestendige drukgevoelige lijm met uitstekende kleefkracht en hoge tack
- ▶ Zeer goed bestand tegen vocht, weersinvloeden en UV
- ▶ Zeer lage emissie volgens EMICODE EC1 Plus en vrij van APEO





Verwerkingsinstructies

De te verlijmen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vuil en vet op de voeg. Verwijder bovendien condens en resten van reinigingsmiddelen of verwerkingshulpmiddelen door het afvegen van de hechtvlakken. Ondergronden, hellende dakmembranen en dakisolatie moeten in het algemeen door de verwerker worden gecontroleerd op hun hechting.

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

Beschikbare maten

60, 100, 135, 150, en 200 mm. Lengte 25 mtr. Andere afmetingen op aanvraag.

Technische specificaties

Kleur: zwart

Basis: UV-gestabiliseerde folie met diagonaal PET-gaas

Lijm: oplosmiddelvrije acrylaat dispersie

Lijmlaag: 230 g/m²

Toplaag: wit siliconenpapier; sterkte 0,08 mm; 90 g/m²

Dikte: 0,30 mm (EN 1942)

Lijmkracht: 35 N/25 mm (EN 1943)

Adhesie: 35 N/25 mm (EN 1939)

Vewerkingstemperatuur: vanaf ca. -10°C

Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +100°C

Verouderings-/vochtbestendigheid: zeer goed

Weekmakerweerstand: hoog