



ProviSeal 2560 aftætnings tape, UV, sort

Alsidig og meget holdbar tætningstape med fuldflade lim lag på den ene side. En sikker vindtætning i tag- og facade tilpasning.

Tilpasning

Tætning af tagunderlag eller tagmembraner på skrå tage og på alle facademembraner; også ideel til delvist åbne facader hvor overlapningen skal lukkes.

Egenskaber

- ▶ Et fantastisk produkt indenfor vindtætning
- ▶ Opfylder kravene i DIN 4108-7, SIA 180 og ÖNorm B8110-2
- ▶ Meget ældersbestandigt trykfølsomt lim lag med fremragende lim evne
- ▶ Meget god modstandsdygtighed over for fugt, vejr påvirkninger og UV
- ▶ Meget lav emission ifølge EMICODE EC1 Plus og fri for APEO



Brugsanvisninger

De overflader, der skal limes, skal være tørre og fri for støv og snavs
Fjern kondensvand og rester af rengøringsmidler eller proceshjælpemidler.

Holdbarhed / Opbevaring

24 måneder (tør, støvfri, i original emballage).

Tilgængelige størrelser

60, 100, 135, 150, og 200 mm, længde 25 mtr. Andre dimensioner på forespørgsel.

Tekniske specifikationer

Farve: sort

Base: UV-stabiliseret film med diagonalt PET-net

Lim: opløsningsmiddelfri akryldispersion

Lim lag: 230 g/m²

Toplag: hvidt silikonepapir; styrke 0,08 mm; 90 gsm

Tykkelse: 0,30 mm (EN 1942)

Lim kræft: 35 N/25 mm (EN 1943)

Vedhæftning: 35 N/25 mm (EN 1939)

Bearbejdningstemperatur: fra ca -10°C

Temperaturmodstand: -40°C til +100°C

Ældnings-/fugtbestandighed: meget god

Blødgøringsresistens: høj