



ProviSeal 2710

Veelzijdige en duurzame afdichtingstape met volledige kleefkracht aan een zijde voor een betrouwbare verlijming in dak en geveltoepassingen, waaronder ook doorvoeringen.

Toepassing

ProviSeal 2710 is een kleefband met gemodificeerd acrylaat, vezel versterkte PE drager. De 2710 is zeer geschikt om folies onderling af te plakken en heeft een zeer goede hechting op vele ondergronden, inclusief 'low energie' oppervlakken zoals PE, PS, PP, PTFE en non-woven materialen.

Producteigenschappen

Duurzame verlijming ook na 10 jaar. Veroudering bestendig. Omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros.

Verwerkinginstructie

Hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan.

Verwijder het papieren schutfolie en plak dakpansgewijs met een minimale overlap van 25 mm, zodat er een luchtdichte verbinding ontstaat. Daarna de folie goed aandrukken met roller of spatel.

Veiligheidsblad

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften.

Beschikbare maten

60 mm. Alle andere maten op bestelling.

Technische specificaties

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Dikte	Afera 5001	0.30 mm
Treksterkte	Afera 5001	35 N/25 mm
Temperatuur bestendigheid:	-40°C tot +80°C	
Verwerkingstemperatuur:	-10°C tot +35°C	
Opslag temperatuur:	-10°C tot +30°C	
Houdbaarheid:	12 maanden in originele verpakking	