



ProviSeal 3005 gevelmembraan

ProviSeal 3005 is een gevelmembraan met een monolithische laag voor het beschermen van de buitengevel. Dit memraan is dankzij speciale UV-stabilisatoren toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies, tot maar liefst 50 mm. ProviSeal 3005 gevelmembraan is waterkerend, damp-open en voldoet aan brandklasse B-S1 D0 volgens Euroclass EN 13501-1 / EN 11925-2.

Toepassing

- Voor gesloten en deels open gevels
- Horizontale en verticale installatie mogelijk
- Installatie mogelijk met een voeg van 50 mm

Product eigenschappen

- Winddichte aansluiting volgens de huidige stand van de techniek
- Zeer hoge dampdoorlatendheid maakt een versnelde droging van de thermische isolatie en constructie mogelijk
- Zeer solide en stijve drager
- Weerstand tegen slagregen
- Hoge weerstand tegen veroudering, vocht en weersinvloeden
- 30 jaar UV-bestendig
- Bevat geen gevaarlijke stoffen
- Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN 13859-2





Extra informatie

- ▶ 30 rollen per pallet
- ▶ Garantie 10 jaar
- ▶ Ook leverbaar met plakstrip boven en onder

Technische gegevens

Afmeting: 50 mtr x 1500 mm

Kleur: mat zwart

Drager: PET-fleece met speciale acrylcoating

Dikte: 270 g/m² / ± 20 g/m²

Brandklasse: B1 / B1-S1-D0 (EN 13501-1 ; EN 11925-2)

Water dichtheid: W1 (EN 1928)

SD waarde: >0.02 m (EN 1931)

Treksterkte: In de lengde: >320 N / 50 mm, overdwers >200 N / 50 mm
(EN12311-2 : EN 13859-1)

Verlengingsmogelijkheid: In de lengde: 30% / overdwers 35% (EN 12311-2 / EN 13859-1)

Weerstand tegen verder scheuren: In de lengde 130 N / overdwers 140 N
(EN 12310-2 / EN 13859-1)

Dimensionale stabiliteit: >1

Buiggedrag bij kou: -50°C

Weerstand tegen luchtdoorlaatbaarheid: 0 m³ / m² . h 50 Pa

Hydrostatische compressietest : >100 cm (EN 20811)

Temperatuurbestendig: -50°C tot +120°C

Buitenexpositie: 2 jaar