



ProviSeal 355 dubbelzijdig tape

ProviSeal 355 is een dubbelzijdige tape die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Een van de unieke eigenschappen van deze tape is de schutfolie, die breder is dan de tape zelf, dit zorgt ervoor dat deze tape snel en gemakkelijk te verwerken is.

Toepassing

- ▶ Bevestiging op hout, pvc, staal, folie en steenachtige ondergronden
- ▶ Montage van dampopen folie en PE folie
- ▶ Lichte constructietoepassingen
- ▶ Geschikt voor binnen- en buitentoepassing

Verwerkingsinstructies

De te verlijmen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vuil en vet. Zuigende ondergronden voorbehandelen met de ProviSeal 607 primer.

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

Beschikbare maten

20 en 40 mm. Lengte 25 mtr. Andere afmetingen op aanvraag.

Technische specificaties

Kleur: transparant

Drager: PES/PVA gaas diagonaal

Lijm: puur polyacryl

Voering: wit polyolefine folie 80 µm

Dikte: 0,24 mm

Hechting op staal naar 20 min: 25 N / 25 mm (AFERA 5001)

Hechting op staal naar 24 uur: 35 N / 25 mm (AFERA 5001)

Verwerkingstemperatuur: vanaf +5 °C

Temperatuurbestendig: - 40 °C tot +100 °C