



ProviSeal Butylband

Een zelf vulkaniserende tape met een sterke, zelf-bindende lijmlaag en uitstekende waterdichtingseigenschappen. ProviSeal Butylband biedt een zekere en blijvende vocht- en luchtdichte barrière tegen alle weersomstandigheden.

Samenstelling

Lijm: Mengsel van elastomeer gemodificeerde butylrubber.
Backingfolie: dwars gelamineerde aluminium/HDPE folie
15 µm/75 µm - zwart.

Applicatie

Geschikt voor binnen- en buitenafdichtingen, met multifunctionele toepassingen zoals gevelafdichting.

Afmetingen

Dikte: 0,8 mm
Breedte: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 en 1000 mm
Standaardlengte: 20 mtr, andere lengtes op aanvraag



Technische kenmerken ProviSeal Butylband

	Eenheid	Nominale waarde	Testmethode
Compressie	50% kM/m ²	100	KISO 5
Hechting	N/cm	>19	KISO 13
Dichtheid	g/cm ³	1,50	DS/ISO 2781A
Naaldpenetratie (23°)	dmm	80	ASTM D 5 (aangepast)
Temperatuurbereik	°C	-30 - +80	

Belangrijk bij het aanbrengen van ProviSeal Butylband

- Alle ondergronden MOETEN schoon, droog en vrij van stof, vet en losse materialen zijn.

De technische gegevens hierboven zijn gebaseerd op laboratoriumtesten uitgevoerd bij KISO. De technische kenmerken zijn te beschouwen als streefwaarden. De vermelde waarden zijn typische waarden en vormen geen specificatie, noch een expliciete of impliciete garantie. Gezien de grote variabiliteit in de toepassing is het raadzaam dat het product door de gebruiker wordt getest om de geschiktheid voor het beoogde gebruik vast te stellen.