



ProviSeal removable Rood

Bijzonder geschikt voor het beschermen van gestructureerde poeder-coatprofielen en aluminium en metaal, raam- en deurmateriële en andere ondergronden. Beschermt de ondergrond tegen mechanische schade en blijft op zijn plaats totdat deze netjes wordt verwijderd, tot 6 maanden.

Eigenschappen

- Flexibel voor gebruik rond onregelmatige oppervlakken
- Goede onmiddellijke hechting en ultieme hechting op een breed scala aan oppervlakken
- Na gebruik schoon te verwijderen, zonder lijmresten, tot wel 6 maanden
- Dikke en robuuste film die een goede bescherming biedt tegen mechanische schade
- Uitstekende UV-prestaties tot 6 maanden
- Verwerkings temperatuur 5°C
- Met de hand afscheurbaar voor gebruiksgemak
- Hoge vochtigheidsbestendigheid

Technische specificaties

Totaal dichte: 0.135 mm	AFERA 5006
Treksterkte: 19 N/CM	AFERA 5004
Kleefkracht op staal: 2.6 N/CM	AFERA 5001
Flexibiliteit: 400 %	AFERA 4004

Beschikbare maten:

60, 80 en 100 mm, lengte 55 mtr. Andere afmetingen op aanvraag.