



ProviSeal vochtwerende primer

ProviSeal vochtwerende primer is een 1-component vochtscherm die wordt toegepast om vocht tegen te houden op steenachtige ondergronden. Dit product is niet geschikt als bescherming tegen aanhoudende waterbelasting.

Toepassing

ProviSeal vochtwerende primer wordt toegepast op poreuze, zuigende en vochtige ondergronden. Breng de primer aan tijdens een droge periode. Daarna is het mogelijk om de tape ook in regenachtige periodes aan te brengen en zo stagnatie te voorkomen.

Producteigenschappen

- ▶ Vochtwerende primer op basis van een 1-component polyurethaan die voldoet aan de Eimcode -klasse EC1+
- ▶ Optimalisatie van de hechting
- ▶ Versteving van het oppervlak
- ▶ Korte droogtijd
- ▶ Lage viscositeit (dun ingesteld)

Verwerkingsinstructie

- ▶ Hechtvlakken moeten vrij van olie, vet en stofvrij zijn
- ▶ Primer met roller of een kwast in egale dunne lagen aanbrengen
- ▶ Droogtijd circa 30 min, op vochtige ondergronden circa 60 min
- ▶ Verpakking goed afgesloten bewaren

Verpakking

5,5 kg can

Technische specificaties

Verwerkingstemperatuur	3°C tot 50 °C
Opslag temperatuur	15°C tot +30°C
Houdbaarheid	6 maanden in originele verpakking

