



ProviSeal waterkerend prefab profiel

Veelzijdige en zeer efficiënte waterkering voor prefab beton- en HSB-elementen. Eenvoudig te monteren in de fabriek en op de bouwplaats. ProviSeal waterkerend prefab profiel kan onder alle weersomstandigheden gemonteerd worden.

Toepassing

- ▶ Voor het aan de de bovenzijde van het element waterkerend afsluiten van de vloerrand
- ▶ Voor de aansluiting van de vloerrand naar de bovenkant van het stelkozijn/HSB
- ▶ Geschikt voor de diverse waterkerende toepassingen

Eigenschappen

- ▶ Duurzaam en veelzijdig materiaal geschikt voor lamineren, printen en hoogfrequent- of thermolassen
- ▶ Aan te passen om te voldoen aan specifieke eisen
- ▶ Bevat hoogwaardige grondstoffen die voldoen aan de Europese wetgeving, waaronder REACH en die niet voorkomen op de lijst van zorgwekkende chemische stoffen voor de gezondheid en veiligheid (SVHC-lijst)



Verwerkingsinstructies

ProviSeal waterkerend prefab profiel wordt geleverd met ProviSeal 2261 tape om een perfecte hechting op het element te realiseren. Na de montage van de tape moet het prefab profiel aan de onderzijde worden opgerold en om de 50 cm worden vastgezet met 'transport-tape'. Dit om 'klapperen' van het materiaal tijdens het transport te voorkomen. Op de bouwplaats wordt 90% van deze 'transport-tape' doorgesneden en kan het element gehesen worden. Wanneer de vloeren zijn gelegd kan het prefab profiel omhoog worden getrokken en vast worden geschoten, zo ver mogelijk in het midden van het profiel aan de pvc slabbe, op de rand van de vloer.

Veiligheidsblad

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften.

Houdbaarheid/opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking) bij een temperatuur van +5°C tot +25°C.

Technische specificaties

Kenmerken: waterkerend damp-remmend UV-gestabiliseerd

Toepassing: als waterkering en dampscherm bij kozijnen en horizontale en verticale voegen

Kleur: zwart

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +80°C

Rek bij breuk: 200% (DIN 53455)

Scheurweerstand: lengte: 75N/50 mm, breedte: 75N/50 mm (DIN 53363)

Afmeting: lengte: 50 m, breedte: 50 mm – 2.000 mm (smaller mogelijk op aanvraag)

Gewicht: Ca. 550 g/m²

Dikte: Ca. 0,42 mm

Verpakking: per rol